



ООО «КРАНИНТЕРТАЛЬ»

г. Москва, ул. 2-я Вольская, д.34.

Тел.: +7 499 346 88 69; Whatsapp, Viber +7 977 18136 39

Сайт: prom-kran.ru; yantra-bg.ru; e-mail: info@prom-kran.ru

ПРАЙС-ЛИСТ ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАНАТНЫЕ, пр-ва Болгария, цены в Евро с учетом НДС с 01.11.2018.

Грузоподъемность, т	Полипласт	Высота подъема, м	Подъем, м/мин (V2; V1/М; V2/М)	Перемещение, м/мин (V2; V1/М; V2/М)	Стационарные	Передвижные	УСВ (уменьш. стр. высота)	микроподъем	скорость подъема V2	микроремещение	второй тормоз	ограничитель груза	ЧРП подъема	ЧРП перемещения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2x1	6	8 (12; 8/2; 12/2)	20 (32; 20/6; 32/10)	1120	1400	1790	210	65	90	80	90	400	320
		9			1150	1490	1830	210	65	90	80	90	400	320
		12			1190	1540	1995	210	65	90	80	90	400	320
		18			1320	1995	2640	210	65	180	80	90	400	320
		24			1390	2085	2760	210	65	180	80	90	400	320
		30			1780	2400	2900	310	85	180	110	90	400	320
		36			1885	2475	2400	310	85	180	110	90	400	320
2	4x1	6	4 (6; 4/1; 6/1)	20 (32; 20/6; 32/10)	1300	1790	2320	210	65	90	110	90	400	320
		9			1400	2145	2360	210	65	180	110	90	400	320
		12			1490	2260	2395	210	65	180	110	90	400	320
2	2x1	6	8 (12; 8/2; 12/2)	20 (32; 20/6; 32/10)	1340	1785	2220	250	85	105	110	110	580	380
		9			1380	1795	2250	250	85	105	110	110	580	380
		12			1420	1830	2320	250	85	105	110	110	580	380
		18			1630	2450	3300	250	85	205	110	110	580	400
		24			1690	2495	2490	250	85	205	110	110	580	400
		30			2780	3640	3590	420	165	205	110	110	580	400
		36			2880	3690	3680	420	165	205	110	110	580	400
4	4x1	6	4 (6; 4/1; 6/1)	20 (32; 20/6; 32/10)	1650	2350	3180	250	85	105	110	110	580	380
		9			1790	2820	3795	250	85	204	110	110	580	380
		12			1850	3040	4030	250	85	204	110	110	580	380
3,2	2x1	6	8 (12; 8/2; 12/2)	20 (32; 20/6; 32/10)	1560	2150	2400	380	116	105	110	140	750	380
		9			1620	2175	2697	380	116	105	110	140	750	380
		12			1650	2220	2946	380	116	105	110	140	750	380
		18			1760	2820	3780	380	116	205	110	140	750	400
		24			1860	3015	4100	380	116	205	110	140	750	400
		30			2755	3900	5270	460	165	205	110	140	750	400
		36			2980	3970	5390	460	165	205	110	140	750	400
5	2x1	6	8 (12; 8/2; 12/2)	20 (32; 20/6; 32/10)	2140	2850	3450	500	165	115	135	140	880	400
		9			2200	2920	3495	500	165	115	135	140	880	400
		12			2250	2990	3585	500	165	115	135	140	880	400
		18			2430	3410	4640	500	165	225	135	140	880	430
		24			2730	3650	5050	500	165	225	135	140	880	430
		30			3940	5050	6850	580	235	225	135	140	880	430
		36			4150	5130	7040	580	235	225	135	140	880	430
6,3	4x1	6	4 (6; 4/1; 6/1)	20 (32; 20/6; 32/10)	2050	2980	3280	380	116	105	110	140	750	380
		9			2090	3570	3760	380	116	205	110	140	750	380
		12			2250	3650	3850	380	116	205	110	140	750	380
10	4x1	6	4 (6; 4/1; 6/1)	22 (35; 22/11)	2910	4480	5130	500	165	225	133	150	980	500
		9			2980	4720	5350	500	165	225	133	150	980	500
		12			3145	4830	5580	500	165	225	133	150	980	500
		18			3370	5150	5875	500	165	225	133	150	980	540
10	2x1	6	8 (12; 8/2; 12/2)	22 (35; 22/11)	5320	8080		850	310	330	210	150	1400	500
		9			5400	8100		850	310	330	210	150	1400	500
		12			5550	8320		850	310	330	210	150	1400	500
		18			5790	8600		850	310	330	210	150	1400	600
		25			5950	8900		850	310	330	210	150	1400	600
12,5	4x1	6	4 (6; 4/1; 6/1)	20 (32; 20/6; 32/10)	4530	6960	8950	620	215	225	145	200	1800	700
		12			4640	7290	9385	620	215	225	145	200	1800	700
		18			4850	8480	10990	620	215	245	145	200	1800	700
16	4x1	6	4 (6; 4/1; 6/1)	20 (32; 20/6; 32/10)	5100	7880	8955	620	215	270	145	200	1800	700
		12			5340	8250	9380	620	215	270	145	200	1800	700
		18			5700	9550	11200	620	215	290	145	200	1800	700
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

↓↓↓ Далее см. опции ↓↓↓

**Опции:**

Температура эксплуатации -40°C/+40° -	+5%
Для работы в химически-агрессивной среде (ISO - C4) -	+5%
Тропическое исполнение -	+10%
Пожаробезопасное исполнение (П IIa) -	+5%
Радиоуправление талевое	+230 евро
Радиоуправление крановое	+300 евро
В морском исполнении -	+10%
Температура эксплуатации +50С	+50 евро
Температура эксплуатации +60С	+100 евро
Защитный экран на таль +250 евро; на крюковую подвеску +150 евро	
Концевой выключатель на передвижение тали (комплект)	+120 евро
Аварийный стоп на пульте	+20 евро
Главный контактор	+50 евро
Покраска в цвет клиента	+65 евро
Ширина полки более 300мм	+2%
Крановое исполнение тали	+ 100 евро
Сейсмичность 8 баллов	+5%
Сейсмичность 9 баллов	+8%

**Примечания:**

1. Цены сформированы, исходя из условий поставки «под заказ», цена на конкретную позицию может незначительно отличаться в зависимости от наличия на складе, сроков поставки, завода-производителя, других ценообразующих факторов.
2. Цены указываются в Евро с учетом НДС. Оплата производится в рублях по курсу ЦБРФ на день оплаты.
3. Цены действительны для оптовых поставок. Предоставленная информация не является публичной офертой.
4. В таблице даны базовые цены на тельферы в общепромышленном исполнении, что подразумевает следующие

Условия эксплуатации:

- минимальная рабочая температура: – 25 С°;
  - максимальная рабочая температура: +40 С°;
  - влажность окружающей среды: ≤ 85%;
  - в закрытом помещении или под навесом при пониженной и умеренной пожароопасности; (класс П-Ia, категории помещений Д и Г, согл. СП12.13130.2009)
  - нормальные климатические условия;
  - трехфазное питающее напряжение (АС); (380V, 400V, /50Hz и 420V/60Hz).
5. ОГП – цена за электронный ограничитель грузоподъемности.
  6. ЧРП – цена рассчитана за бюджетный вариант частотного преобразователя для работы в режимах не превышающих 60-70 % максимальных возможностей электродвигателя, без учета замены электрошкафа.
  7. Расчет цены на тельфер с опциями производится путем последовательного добавления значений соответствующей опции, указанной в процентах (от базовой цены) или фиксированной суммы за единицу.
  8. Гарантия согласно паспорту завода-изготовителя 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.  
При проведении монтажа нашей организацией предоставляются расширенные гарантии на оборудование и увеличивается гарантийный срок. Подробности у менеджеров компании.