



ООО «КРАНИНТЕРТАЛЬ»
г. Москва, ул. 2-я Вольская, д.34.
Тел.: +7 499 346 88 69; Whatsapp, Viber +7 977 1813639
Сайт: prom-kran.ru; yantra-bg.ru; e-mail: info@prom-kran.ru

ПРАЙС-ЛИСТ **КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ**,
без тали, цены в рублях с учетом НДС с 21.10.2019.

ПОДВЕСНЫЕ, ГОСТ 7890-93

Г/П	Пролёт крана									
	3 м	4,5 м	6 м	9 м	12 м	15 м	7,5+7,5 м	9+9 м	10,5+10,5м	12+12 м
1 тн	112 793	115 635	128 180	160 550	235 690	235 739	189 221	237 763	263 580	369 265
2 тн	121 635	123 643	156 780	192 361	279 942	297 689	211 347	260 188	311 604	404 524
3,2тн	147 380	152 035	183 248	226 551	313 430	319 677	267 375	313 663	361 077	456 067
5 тн	187 826	192 725	228 410	296 608	370 500	363 975	332 097	371 600	418 957	517 098
10 тн	380 000	438 265	453 997	564 351	587 052	598 000				

ОПОРНЫЕ, ГОСТ 22045-89

Г/П	Пролёт крана									
	4,5 м	7,5 м	10,5 м	12 м	13,5 м	16,5 м	18 м	19,5 м	22,5 м	
1 тн	147 925	161 506	186 942	242 352	256 512	274 494	369 898	390 736	484 035	
2 тн	148 750	176 919	192 360	251 400	271 404	286 695	374 682	396 014	489 647	
3,2 тн	167 325	190 950	223 560	276 744	311 010	334 909	380 535	456 723	543 835	
5 тн	172 250	207 531	233 844	285 228	319 944	347 243	394 749	480 528	558 377	
6,3 тн	207 344	256 525	289 284	322 560	357 000	392 535	530 524	650 406	678 650	
10 тн	231 100	269 088	354 804	417 996	472 296	522 319	691 760	732 849	936 388	

ДВУХБАЛОЧНЫЕ ОПОРНЫЕ, управление с пола, без стационарной тали

Г/П	Пролёт крана								
	4,5 м	7,5 м	10,5 м	13,5 м	16,5 м	18 м	19,5 м	22,5 м	
3,2 тн	681 818	818 182	848 214	1 106 195	1 194 690	1 371 681	1 548 673	1 725 664	
5 тн	772 727	909 091	937 500	1 194 690	1 283 186	1 460 177	1 637 168	1 814 159	
10 тн	1 090 909	1 227 273	1 339 286	1 504 425	1 592 920	1 681 416	1 858 407	2 035 398	
12,5 тн	1 272 727	1 363 636	1 517 857	1 592 920	1 725 664	1 814 159	1 902 655	2 389 381	
16 тн	1 363 636	1 454 545	1 517 857	1 725 664	1 946 903	2 212 389	2 477 876	2 566 372	
20 тн	1 454 545	1 772 727	1 875 000	2 123 894	2 300 885	2 477 876	2 566 372	2 654 867	
25 тн	2 181 818	2 545 455	2 767 857	2 920 354	3 274 336	3 362 832	3 451 327	3 628 319	
32 тн	2 272 727	2 636 364	2 946 429	3 097 345	3 451 327	3 539 823	3 628 319	3 805 310	

ДВУХБАЛОЧНЫЕ ОПОРНЫЕ, управление с кабины – цена по запросу

КОМПЛЕКТЫ КОНЦЕВЫХ БАЛОК

Г/П	ПОДВЕСНЫЕ				ОПОРНЫЕ				
	Длина пролета крана								
	4,5 м	9 м	15 м		7,5 м	10,5 м	13,5 м	16,5 м	22,5 м
1,0 - 2,0т	85 488	85 488	93 528		77 808	93 264	180 090	180 090	326 945
3,2т	99 432	99 432	102 360		98 592	106 488	209 530	209 530	355 580
5,0т	114 000	114 000	137 232		116 376	128 880	262 626	262 626	553 932
10,0т	191 184	191 184	191 184		185 376	185 376	382 145	382 145	641 999

↓↓↓ Далее см. опции ↓↓↓

Опции:

Температура эксплуатации -40°С/+40° - +10%
Для работы в химически-агрессивной среде (ISO - C4) - +10%
Тропическое, морское исполнение - +10%
Пожаробезопасное исполнение (П IIa) - +10%
Радиоуправление крановое +25 000 руб.
Температура эксплуатации +50С +5%
Температура эксплуатации +60С +10%
Концевой выключатель на передвижение (комплект) +8 000 руб.
Аварийный стоп на пульте +1 000 руб.
Главный контактор +3 000 руб.
Покраска в цвет клиента +5%
Сейсмичность 8 баллов +5%
Сейсмичность 9 баллов +8%
С тормозами на передвижение – по запросу
Частотным преобразователем – по запросу (от 15 000 руб.)
Комплектация редукторами Германия, Италия, Болгария – по запросу
Взрывобезопасное исполнение – по запросу
Тяжелый и сверхтяжелый режимы – по запросу
Микроскорости передвижения – по запросу

Примечания:

1. Цены сформированы, исходя из условий поставки «под заказ», цена и срок на конкретную позицию может отличаться в зависимости от наличия на складе комплектующих, стоимости металлопроката и других ценообразующих факторов.
2. Цены на краны рассчитаны в исполнении ЭКОНОМ-вариант, что подразумевает использование бюджетных Российских, а так же Китайских комплектующих. Для расчета кран-балки с комплектацией по выбору Заказчика, необходимо в свободной форме указать данные в разделе [«Дополнительные опции» опросного листа](#).
3. Цены действительны для оптовых поставок. Предоставленная информация не является публичной офертой.
4. В таблице даны базовые цены на кран-балки в общепромышленном исполнении, что подразумевает следующие.

Условия эксплуатации:

- минимальная рабочая температура: – 25 С°;
 - максимальная рабочая температура: +40 С°;
 - влажность окружающей среды: ≤ 85%;
 - режим работы ЗК по ГОСТ 25546 (А5 ИСО 4301);
 - в закрытом помещении или под навесом при пониженной и умеренной пожароопасности; (класс П-Ia, категории помещений Д и Г, согл. СП12.13130.2009)
 - нормальные климатические условия;
 - трехфазное питающее напряжение (АС) 380V/50Hz;
5. ЧРП – цена рассчитывается за бюджетный вариант частотного преобразователя для работы в режимах не превышающих 60-70 % максимальных возможностей электродвигателя.
 6. Расчет цены на кран с опциями производится путем последовательного добавления значений соответствующей опции, указанной в процентах (от базовой цены) или фиксированной суммы за единицу.