



**БАЛКАНСКО ЕХО**

**ОБОЗНАЧЕНИЕ**

**52 T K<sub>2</sub> TII 10 3 1 6 M C S**

- без специальных требований к исполнению  
**S** со специальными требованиями к исполнению

- без дополнительного тормоза на подъемном механизме  
**C** - с дополнительным тормозом на подъемном механизме

- односкоростной подъем  
**M** - двухскоростной подъем

Скорость передвижения

-- без ходового механизма (стационарный)  
**2** - 20 m/min, без тормоза  
**3** - 32 m/min, с тормозом  
**4** - 8 m/min, с тормозом  
**5** - 10 m/min, с тормозом  
**6** - 20 m/min, с тормозом  
**7** - 12 m/min, с тормозом  
**8** - 15 m/min, с тормозом  
**11** - 12/4 m/min, с тормозом  
**12** - 15/5 m/min, с тормозом  
**13** - 20/6 m/min, с тормозом  
**14** - 32/10 m/min, с тормозом

Высота подъема, м

	полиспаст		
	1/1	2/1	4/1
<b>1</b>	12	6	-
<b>2</b>	18	9	-
<b>3</b>	24	12	6
<b>4</b>	36	18	9
<b>5</b>	48	24	12
<b>6</b>	60	30	15*
<b>7</b>	72	36	18*

габарит – **2, 3, 4, 5, 6, 7**

Конструктивное исполнение

	полиспаст
<b>01</b> - стационарный на лапах	2/1
<b>02</b> - стационарный на пальцах	2/1
<b>08</b> - со свободной тележкой	2/1
<b>09</b> - с ручной тележкой	2/1
<b>10</b> - с электрической тележкой	2/1
<b>17</b> - стационарный на лапах	1/1
<b>35</b> - стационарный на лапах	4/1
<b>39</b> - с электрической тележкой	4/1
<b>45</b> - с электрической тележкой НСВ**	2/1
<b>78</b> - с электрической тележкой НСВ**	4/1
<b>81</b> - с двухрелсовой тележкой	2/1
<b>82</b> - с двухрелсовой тележкой	4/1

Климатическое исполнение

- нормальное  
**TII** климатическое исполнение - тропическое  
**FII** климатическое исполнение – для низких температур  
**MP** морское исполнение  
**C** исполнение для работы в химически агрессивной среде

Скорость подъема

- - V1  
**2** - V2  
**3** - V3

- нормальное исполнение  
**K** крановое исполнение  
тип **T**

- 11** – с ключом на пульте управления
- 12** – с тепловой защитой электродвигателя механизма подъема
- 13** – с ключом на пульте управления и тепловой защитой электродвигателя механизма подъема
- 42** - с ограничителем груза
- 43** - с секретным ключом и ограничителем груза
- 44** - с термозащитой и ограничителем груза
- 45** - с термозащитой, ограничителем груза и секретным ключом
- 50** - с ограничителем груза и аварийным остановом
- 51** - с ограничителем груза, аварийным остановом и секретным ключом
- 52** - с ограничителем товара, аварийным остановом и термозащитой
- 53** - с ограничителем, аварийным остановом, термозащитой и секретным ключом

\* специальное исполнение при конкретном заказе

\*\* НСВ – уменьшенная строительная высота