



ООО «КРАНИНТЕРТАЛЬ»

г. Москва, ул. 2-я Вольская, д.34.

Тел.: +7 499 346 88 69; Whatsapp, Viber +7 977 1813639

Сайт: prom-kran.ru; yantra-bg.ru; e-mail: info@prom-kran.ru

ПРАЙС-ЛИСТ ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАНАТНЫЕ, пр-ва Болгария, цены в Евро с учетом НДС с 01.02.2019.

Грузоподъемность, т	Полиспаст	Высота подъема, м	Подъем, м/мин (V2; V1/M; V2/M)	Перемещение, м/мин (V2; V1/M; V2/M)	Стационарные	Передвижные	УСВ (уменьш. стр. высота)	микроподъем	скорость подъема V2	микроперемещение	второй тормоз	ограничитель груза	ЧРП подъема	ЧРП перемещения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>1</b>	2x1	6	(12; 8/2; 12/2)	20 (32; 20/6; 32/10)	<b>1 142</b>	<b>1 428</b>	<b>1 826</b>	214	66	92	82	92	408	326
		9			<b>1 173</b>	<b>1 520</b>	<b>1 867</b>	214	66	92	82	92	408	326
		12			<b>1 214</b>	<b>1 571</b>	<b>2 035</b>	214	66	92	82	92	408	326
		18			<b>1 346</b>	<b>2 035</b>	<b>2 693</b>	214	66	184	82	92	408	326
		24			<b>1 418</b>	<b>2 127</b>	<b>2 815</b>	214	66	184	82	92	408	326
		30			<b>1 816</b>	<b>2 448</b>	<b>2 958</b>	316	87	184	112	92	408	326
		36			<b>1 923</b>	<b>2 525</b>	<b>2 448</b>	316	87	184	112	92	408	326
<b>2</b>	4x1	6	(6; 4/1; 6/1)	20 (32; 20/6; 32/10)	<b>1 326</b>	<b>1 826</b>	<b>2 366</b>	214	66	92	112	92	408	326
		9			<b>1 428</b>	<b>2 188</b>	<b>2 407</b>	214	66	184	112	92	408	326
		12			<b>1 520</b>	<b>2 305</b>	<b>2 443</b>	214	66	184	112	92	408	326
<b>2</b>	2x1	6	(12; 8/2; 12/2)	20 (32; 20/6; 32/10)	<b>1 367</b>	<b>1 821</b>	<b>2 264</b>	255	87	107	112	112	592	388
		9			<b>1 408</b>	<b>1 831</b>	<b>2 295</b>	255	87	107	112	112	592	388
		12			<b>1 448</b>	<b>1 867</b>	<b>2 366</b>	255	87	107	112	112	592	388
		18			<b>1 663</b>	<b>2 499</b>	<b>3 366</b>	255	87	209	112	112	592	408
		24			<b>1 724</b>	<b>2 545</b>	<b>2 540</b>	255	87	209	112	112	592	408
		30			<b>2 836</b>	<b>3 713</b>	<b>3 662</b>	428	168	209	112	112	592	408
		36			<b>2 938</b>	<b>3 764</b>	<b>3 754</b>	428	168	209	112	112	592	408
<b>4</b>	4x1	6	(6; 4/1; 6/1)	20 (32; 20/6; 32/10)	<b>1 683</b>	<b>2 397</b>	<b>3 244</b>	255	87	107	112	112	592	388
		9			<b>1 826</b>	<b>2 876</b>	<b>3 871</b>	255	87	208	112	112	592	388
		12			<b>1 887</b>	<b>3 101</b>	<b>4 111</b>	255	87	208	112	112	592	388
<b>3,2</b>	2x1	6	(12; 8/2; 12/2)	20 (32; 20/6; 32/10)	<b>1 591</b>	<b>2 193</b>	<b>2 448</b>	388	118	107	112	143	765	388
		9			<b>1 652</b>	<b>2 219</b>	<b>2 751</b>	388	118	107	112	143	765	388
		12			<b>1 683</b>	<b>2 264</b>	<b>3 005</b>	388	118	107	112	143	765	388
		18			<b>1 795</b>	<b>2 876</b>	<b>3 856</b>	388	118	209	112	143	765	408
		24			<b>1 897</b>	<b>3 075</b>	<b>4 182</b>	388	118	209	112	143	765	408
		30			<b>2 810</b>	<b>3 978</b>	<b>5 375</b>	469	168	209	112	143	765	408
		36			<b>3 040</b>	<b>4 049</b>	<b>5 498</b>	469	168	209	112	143	765	408
<b>5</b>	2x1	6	(12; 8/2; 12/2)	20 (32; 20/6; 32/10)	<b>2 183</b>	<b>2 907</b>	<b>3 519</b>	510	168	117	138	143	898	408
		9			<b>2 244</b>	<b>2 978</b>	<b>3 565</b>	510	168	117	138	143	898	408
		12			<b>2 295</b>	<b>3 050</b>	<b>3 657</b>	510	168	117	138	143	898	408
		18			<b>2 479</b>	<b>3 478</b>	<b>4 733</b>	510	168	230	138	143	898	439
		24			<b>2 785</b>	<b>3 723</b>	<b>5 151</b>	510	168	230	138	143	898	439
		30			<b>4 019</b>	<b>5 151</b>	<b>6 987</b>	592	240	230	138	143	898	439
		36			<b>4 233</b>	<b>5 233</b>	<b>7 181</b>	592	240	230	138	143	898	439
<b>6,3</b>	4x1	6	(6; 4/1; 6/1)	20 (32; 20/6; 32/10)	<b>2 091</b>	<b>3 040</b>	<b>3 346</b>	388	118	107	112	143	765	388
		9			<b>2 132</b>	<b>3 641</b>	<b>3 835</b>	388	118	209	112	143	765	388
		12			<b>2 295</b>	<b>3 723</b>	<b>3 927</b>	388	118	209	112	143	765	388
<b>10</b>	4x1	6	(6; 4/1; 6/1)	22 (35; 22/11)	<b>2 968</b>	<b>4 570</b>	<b>5 233</b>	510	168	230	136	153	1 000	510
		9			<b>3 040</b>	<b>4 814</b>	<b>5 457</b>	510	168	230	136	153	1 000	510
		12			<b>3 208</b>	<b>4 927</b>	<b>5 692</b>	510	168	230	136	153	1 000	510
		18			<b>3 437</b>	<b>5 253</b>	<b>5 993</b>	510	168	230	136	153	1 000	551
<b>10</b>	2x1	6	(12; 8/2; 12/2)	22 (35; 22/11)	<b>5 426</b>	<b>8 242</b>		867	316	337	214	153	1 428	510
		9			<b>5 508</b>	<b>8 262</b>		867	316	337	214	153	1 428	510
		12			<b>5 661</b>	<b>8 486</b>		867	316	337	214	153	1 428	510
		18			<b>5 906</b>	<b>8 772</b>		867	316	337	214	153	1 428	612
		25			<b>6 069</b>	<b>9 078</b>		867	316	337	214	153	1 428	612
<b>12,5</b>	4x1	6	(6; 4/1; 6/1)	20 (32; 20/6; 32/10)	<b>4 621</b>	<b>7 099</b>	<b>9 129</b>	632	219	230	148	204	1 836	714
		12			<b>4 733</b>	<b>7 436</b>	<b>9 573</b>	632	219	230	148	204	1 836	714
		18			<b>4 947</b>	<b>8 650</b>	<b>11 210</b>	632	219	250	148	204	1 836	714
<b>16</b>	4x1	6	(6; 4/1; 6/1)	20 (32; 20/6; 32/10)	<b>5 202</b>	<b>8 038</b>	<b>9 134</b>	632	219	275	148	204	1 836	714
		12			<b>5 447</b>	<b>8 415</b>	<b>9 568</b>	632	219	275	148	204	1 836	714
		18			<b>5 814</b>	<b>9 741</b>	<b>11 424</b>	632	219	296	148	204	1 836	714
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

↓↓↓ Далее см. опции ↓↓↓

**Опции:**

Температура эксплуатации -40°С/+40° -	+5%
Для работы в химически-агрессивной среде (ISO - C4) -	+5%
Тропическое исполнение -	+10%
Пожаробезопасное исполнение (П IIa) -	+5%
Радиоуправление талевое	+230 евро
Радиоуправление крановое	+300 евро
В морском исполнении -	+10%
Температура эксплуатации +50С	+50 евро
Температура эксплуатации +60С	+100 евро
Защитный экран на таль +250 евро; на крюковую подвеску +150 евро	
Концевой выключатель на передвижение тали (комплект)	+120 евро
Аварийный стоп на пульте	+20 евро
Главный контактор	+50 евро
Покраска в цвет клиента	+65 евро
Ширина полки более 300мм	+2%
Крановое исполнение тали	+ 100 евро
Сейсмичность 8 баллов	+5%
Сейсмичность 9 баллов	+8%

**Примечания:**

1. Цены сформированы, исходя из условий поставки «под заказ», цена на конкретную позицию может незначительно отличаться в зависимости от наличия на складе, сроков поставки, завода-производителя, других ценообразующих факторов.
2. Цены указываются в Евро с учетом НДС. Оплата производится в рублях по курсу ЦБРФ на день оплаты.
3. Цены действительны для оптовых поставок. Предоставленная информация не является публичной офертой.
4. В таблице даны базовые цены на тельферы в общепромышленном исполнении, что подразумевает следующие

Условия эксплуатации:

- минимальная рабочая температура: – 25 С°;
- максимальная рабочая температура: +40 С°;
- влажность окружающей среды: ≤ 85%;
- в закрытом помещении или под навесом при пониженной и умеренной пожароопасности; (класс П-Ia, категории помещений Д и Г, согл. СП12.13130.2009)
- нормальные климатические условия;
- трехфазное питающее напряжение (АС); (380V, 400V, /50Hz и 420V/60Hz).

5. ОГП – цена за электронный ограничитель грузоподъемности.
6. ЧРП – цена рассчитана за бюджетный вариант частотного преобразователя для работы в режимах не превышающих 60-70 % максимальных возможностей электродвигателя, без учета замены электрошкафа.
7. Расчет цены на тельфер с опциями производится путем последовательного добавления значений соответствующей опции, указанной в процентах (от базовой цены) или фиксированной суммы за единицу.