



ООО «КРАНИНТЕРТАЛЬ»

г. Москва, ул. 2-я Вольская, д.34.

Тел.: +7 499 346 88 69; Whatsapp, Viber +7 916 055 78 10

Сайт: prom-kran.ru; yantra-bg.ru; e-mail: info@prom-kran.ru

ПРАЙС-ЛИСТ ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАНАТНЫЕ, пр-ва Болгария, цены в Евро с учетом НДС с 21.10.2019.

Грузоподъемность, т	Полиспаст	Высота подъема, м	Подъем, м/мин (V2; V1/M; V2/M)	Перемещение, м/мин (V2; V1/M; V2/M)	Стационарные	Передвижные	УСВ (уменьш. стр. высота)	микроподъем	скорость подъема V2	микроремещение	второй тормоз	ограничитель груза	ЧРП подъема	ЧРП перемещения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2x1	6	(12; 8/2; 12/2)	(32; 20/6; 32/10)	1 256	1 571	2 009	214	66	92	82	92	408	326
		9			1 290	1 672	2 054	214	66	92	82	92	408	326
		12			1 335	1 728	2 239	214	66	92	82	92	408	326
		18			1 481	2 239	2 962	214	66	184	82	92	408	326
		24			1 560	2 340	3 097	214	66	184	82	92	408	326
		30			1 998	2 693	3 254	316	87	184	112	92	408	326
		36			2 115	2 778	2 693	316	87	184	112	92	408	326
2	4x1	6	(6; 4/1; 6/1)	(32; 20/6; 32/10)	1 459	2 009	2 603	214	66	92	112	92	408	326
		9			1 571	2 407	2 648	214	66	184	112	92	408	326
		12			1 672	2 536	2 687	214	66	184	112	92	408	326
2	2x1	6	(12; 8/2; 12/2)	(32; 20/6; 32/10)	1 504	2 003	2 490	255	87	107	112	112	592	388
		9			1 549	2 014	2 525	255	87	107	112	112	592	388
		12			1 593	2 054	2 603	255	87	107	112	112	592	388
		18			1 829	2 749	3 703	255	87	209	112	112	592	408
		24			1 896	2 800	2 794	255	87	209	112	112	592	408
		30			3 120	4 084	4 028	428	168	209	112	112	592	408
		36			3 232	4 140	4 129	428	168	209	112	112	592	408
4	4x1	6	(6; 4/1; 6/1)	(32; 20/6; 32/10)	1 851	2 637	3 568	255	87	107	112	112	592	388
		9			2 009	3 164	4 258	255	87	208	112	112	592	388
		12			2 076	3 411	4 522	255	87	208	112	112	592	388
3,2	2x1	6	(12; 8/2; 12/2)	(32; 20/6; 32/10)	1 750	2 412	2 693	388	118	107	112	143	765	388
		9			1 817	2 441	3 026	388	118	107	112	143	765	388
		12			1 851	2 490	3 306	388	118	107	112	143	765	388
		18			1 975	3 164	4 242	388	118	209	112	143	765	408
		24			2 087	3 383	4 600	388	118	209	112	143	765	408
		30			3 091	4 376	5 913	469	168	209	112	143	765	408
		36			3 344	4 454	6 048	469	168	209	112	143	765	408
5	2x1	6	(12; 8/2; 12/2)	(32; 20/6; 32/10)	2 401	3 198	3 871	510	168	117	138	143	898	408
		9			2 468	3 276	3 922	510	168	117	138	143	898	408
		12			2 525	3 355	4 023	510	168	117	138	143	898	408
		18			2 727	3 826	5 206	510	168	230	138	143	898	439
		24			3 064	4 095	5 666	510	168	230	138	143	898	439
		30			4 421	5 666	7 686	592	240	230	138	143	898	439
		36			4 656	5 756	7 899	592	240	230	138	143	898	439
6,3	4x1	6	(6; 4/1; 6/1)	(32; 20/6; 32/10)	2 300	3 344	3 681	388	118	107	112	143	765	388
		9			2 345	4 005	4 219	388	118	209	112	143	765	388
		12			2 525	4 095	4 320	388	118	209	112	143	765	388
10	4x1	6	(6; 4/1; 6/1)	(35; 22/11)	3 265	5 027	5 756	510	168	230	136	153	1 000	510
		9			3 344	5 295	6 003	510	168	230	136	153	1 000	510
		12			3 529	5 420	6 261	510	168	230	136	153	1 000	510
		18			3 781	5 778	6 592	510	168	230	136	153	1 000	551
10	2x1	6	(12; 8/2; 12/2)	(35; 22/11)	5 969	9 066		867	316	337	214	153	1 428	510
		9			6 059	9 088		867	316	337	214	153	1 428	510
		12			6 227	9 335		867	316	337	214	153	1 428	510
		18			6 497	9 649		867	316	337	214	153	1 428	612
		25			6 676	9 986		867	316	337	214	153	1 428	612
12,5	4x1	6	(6; 4/1; 6/1)	(32; 20/6; 32/10)	5 083	7 809	10 042	632	219	230	148	204	1 836	714
		12			5 206	8 180	10 530	632	219	230	148	204	1 836	714
		18			5 442	9 515	12 331	632	219	250	148	204	1 836	714
16	4x1	6	(6; 4/1; 6/1)	(32; 20/6; 32/10)	5 722	8 842	10 047	632	219	275	148	204	1 836	714
		12			5 992	9 257	10 525	632	219	275	148	204	1 836	714
		18			6 395	10 715	12 566	632	219	296	148	204	1 836	714
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

↓↓↓ Далее см. опции ↓↓↓

Опции:

Температура эксплуатации -40°С/+40° -	+5%
Для работы в химически-агрессивной среде (ISO - C4) -	+5%
Тропическое исполнение -	+10%
Пожаробезопасное исполнение (П IIa) -	+5%
Радиоуправление талевое	+230 евро
Радиоуправление крановое	+300 евро
В морском исполнении -	+10%
Температура эксплуатации +50С	+50 евро
Температура эксплуатации +60С	+100 евро
Защитный экран на таль +250 евро; на крюковую подвеску +150 евро	
Концевой выключатель на передвижение тали (комплект)	+120 евро
Аварийный стоп на пульте	+20 евро
Главный контактор	+50 евро
Покраска в цвет клиента	+65 евро
Ширина полки более 300мм	+2%
Крановое исполнение тали	+ 100 евро
Сейсмичность 8 баллов	+5%
Сейсмичность 9 баллов	+8%

Примечания:

1. Цены сформированы, исходя из условий поставки «под заказ», цена на конкретную позицию может незначительно отличаться в зависимости от наличия на складе, сроков поставки, завода-производителя, других ценообразующих факторов.
2. Цены указываются в Евро с учетом НДС. Оплата производится в рублях по курсу ЦБРФ на день оплаты.
3. Цены действительны для оптовых поставок. Предоставленная информация не является публичной офертой.
4. В таблице даны базовые цены на тельферы в общепромышленном исполнении, что подразумевает следующие

Условия эксплуатации:

- минимальная рабочая температура: – 25 С°;
- максимальная рабочая температура: +40 С°;
- влажность окружающей среды: ≤ 85%;
- в закрытом помещении или под навесом при пониженной и умеренной пожароопасности; (класс П-Ia, категории помещений Д и Г, согл. СП12.13130.2009)
- нормальные климатические условия;
- трехфазное питающее напряжение (АС); (380V, 400V, /50Hz и 420V/60Hz).

5. ОГП – цена за электронный ограничитель грузоподъемности.
6. ЧРП – цена рассчитана за бюджетный вариант частотного преобразователя для работы в режимах не превышающих 60-70 % максимальных возможностей электродвигателя, без учета замены электрошкафа.
7. Расчет цены на тельфер с опциями производится путем последовательного добавления значений соответствующей опции, указанной в процентах (от базовой цены) или фиксированной суммы за единицу.